

Akende hooldus- ja kasutusjuhend

Kliendi ja tootja ühine huvi on, et toode täidaks laitmatult ja pikaajaliselt oma kõiki funktsioone. Selleks järgib tootja õiget tootmistehnoloogiat ja klient peab kasutama toodet sihipäraselt ja hooldama regulaarselt. Unustada ei tohi ka õiget paigalduseelset hoiustamist.

Pinna korrashoid ja hooldamine

- Peale toodete paigaldust puhastage toote pinnad. Värvitud puitpindade puhastamiseks sobivad ainult mitteabrasiivsed vahendid (näiteks seebi vesilahus, tensiidide baasil pesuvahendite vesilahus (Fairy vms.)
- Värvitud puitpindu ei tohi puhastada klaasipesuvahenditega.
- Kui toote pind kaetakse teibiga, siis tuleb jälgida, et teipi ei hoitaks tootel üle kahe nädala.
- Peale paigaldust kontrollige, kas puitpinnad on terved, vigastatud kohad katke koheselt parandusvärviga (vajadusel pöörduge tootja poole).

Sulused

- Akende ja uste laitmatuks avamiseks ja sulgemiseks on soovitatav kord aastas selleks ettenähtud kohti õlitada või määrida happe- ja vaiguvaba rasva või õliga. Täpsemad juhised on antud sulusetootja kasutus- ja hooldusjuhendites (vaata lisa).

Tihendid

- Pikeaelisuse tagamiseks puhastage tihendeid ja määrige neid kord aastas silikoonõliga.

Tegevus probleemide korral

- Veenduge toote korrektse paigalduses (diagonaalid võrdsed, küljed sirged ja loodis).
- Õlitage sulusetootja juhendid näidatud kohad.
- Vajadusel reguleerige hingesid ja suluseid.
- Probleemide jätkumisel teavitage tootjat.